

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . FI-DoP-2013-10-1-SCC**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **SCC-hohkakivihormi EN 1858:2011**
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **SCC-hohkakivihormi T600 N1 D 3 G50**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Hohkakivestä valmistettu järjestelmäsavupiippu, jonka kautta tulisijan palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan.**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **Scancore Skorstenssystemer ApS, Grynderupvejen 5, DK - 9610 Nørager, DENMARK**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **SCC-Piiput, Kiilleliuskeenkujä 6, 04300 TUUSULA**
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 2+**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta: **KIWA Swedsert NB 2392 suoritti tehtaän ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. Ilmoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaän suorittamaa sisäistä laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen sertifikaatti 2392 CPR 1166.**
8. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	Hyväksytty	EN 1858:2011
Lämpörasituksenkestävyys	T600	
Kaasutiiveys	N1	
Virtausvastus	3,0 mm	
Lämmöneristävyys	0,32 m <sup>2</sup> K/W	
Lämpöshokinkestävyys	Nokipalonkestävä: kyllä	
Taivutusvetolujuus	Tuulikuorma Vapaasti seisovan osan korkeus 2 m vesikaton yläpuolelle.	
Kemikaalien kestävyys	D, kuivat käyttöolosuhteet	
Korroosion kestävyys	Luokka 3	
Jäätymis-sulamiskestävyys	Kyllä	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

JARI PATOSALMI

Toimitusjohtaja

(nimi, tehtävä)

Tuusula 12.11.2013

(paikka ja päivämäärä)

Jari Patosalmi

(allekirjoitus)